

Aranet CO2 Sensörü



Kablosuz, pille çalışan sensör, diğer organik gaz bileşiklerini hariç tutarak son derece yüksek hassasiyetle karbondioksiti ölçen yerleşik bir kızılötesi CO 2 sensörüne sahiptir.

- Sensörler yalnızca Aranet baz istasyonlarıyla uyumludur.
- Ölçümler: Karbondioksit (CO₂) (0 ppm - 9999 ppm)
- Çekim menzili: 3 km / 1,9 mil'e kadar
- Çalışma ortamı: iç mekan kullanımı
- Verici gücü: 14 dBm
- Veri İletimi: 1, 2, 5, 10 dakika
- Pil ömrü: 7 yıla kadar
- Koruma sınıfı: IP40
- Boyutlar: 115x44x25 mm / 4,5 × 1,7 × 1 in

Ölçümler	Karbondioksit (CO ₂)
Görüş mesafesi	3 km / 1,9 mil'e kadar
Çalışma ortamı	Kapalı kullanım
Verici gücü	14 dBm
Sıklık	Baz istasyonu talimatlarına bağlıdır

Ölçüm aralığı (CO₂)	0 - 9999 ppm
Ölçüm çözünürlüğü	1 ppm
Karbondioksit (CO₂) ölçüm hassasiyeti *	0-2000 ppm ± 50 ppm veya 2001-9999 ppm okumanın% 3'ü okumanın ±% 10'u
CO2 ölçüm kalibrasyonu	Otomatik veya manuel (400 ppm'de)
Veri aktarımı	1, 2, 5, 10 dakika
Veri koruması	Veri şifreleme
Güç seçenekleri	2 AAA Alkalın pil (Zn / MnO ₂) 2 AAA Lityum pil (Li / FeS ₂)
Pil ömrü @ 20 ° C / 68 ° F	Alkalın pillerle 5 yıla kadar Lityum pillerle 7 yıla kadar
Çalışma sıcaklığı	0 ° C - 50 ° C / 32 ° F - 122 ° F
Çalışma Nemi	% 0 -% 85, yoğuşmasız
Boyutlar	115x44x25 mm / 4,5 × 1,7 × 1 inç
Ağırlık	Alkalın pillerle 67 g / 2,4 oz Lityum pillerle 59g / 2oz
İnşaat	ASA Plastik
Koruma sınıfı	IP40
Uyumlu baz istasyonları	Aranet PRO (v1.3.2'den), Aranet MINI (v3.20'den itibaren)
İşaretleme	CE, FCC
Dahil	2 AAA Alkalın pil, dizi
Parça numarası	TDSPC004 (AB), TDSPC0U4 (NA), TDSPC0R4 (RU)

Türkiye Distribütörü:

ACS TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ

ANKARA MERKEZ: Rabindranath Tagore Caddesi No: 48/4 Çankaya
+90 312 472 62 76 – 77 – Fax +90 312 472 62 78

ANTALYA ŞUBE : Meydankavağı Mah. Değirmenönü Cad. Gardenya Apt. 108/A Muratpaşa / ANTALYA
+90 242 311 20 50 – Fax: +90 242 311 20 51

İSTANBUL ŞUBE : Halil Rifat Paşa Mah. İlhanlı Sok.No:14 Kat:3 D:15 Şişli – İSTANBUL
+90 212 219 33 71 – Fax: +90 212 219 33 72

